

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: IMPRIMACIÓN FOSFATANTE

DESCRIPCIÓN: Se trata de una imprimación sintética alquídica de secado rápido y suave acabado.

Especialmente indicado para la protección de superficies de interior y exterior. Con características antioxidantes, la hacen especialmente indicada para la protección del

hierro en exterior y ambientes salinos agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Imprimación sintética de acabado mate.

• Color: Rojo, Gris, Negro y Blanco.

Densidad: 1.5-1.6 Kg./litro según colores.

• Rendimiento: 7-9 m²/litro de capa, y según color y tipo de superficie.

Secado: De 15 a 30 minutos, según temperatura ambiente.

• Diluyente: Disolvente universal.

OTRAS PROPIEDADES:

Asegura una perfecta adherencia de las sucesivas capas de acabado.

 No está indicada para la imprimación de hierros y estructuras al exterior dejándola como acabado. En estos casos se habrá de recurrir a una imprimación anticorrosiva, minio de plomo electrolítica u otra imprimación antioxidante.

• Ideal para aplicar a pistola dado su corto tiempo de secado.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias y secas.

Preparación de superficie:

 De la superficie a tratar se habrá eliminado totalmente el óxido, las manchas de grasa, la humedad y cualquier otro tipo de suciedad que impida una buena impregnación y adherencia.

- La aplicación del producto se hará inmediatamente después, ya que el hierro limpio y sin protección se oxida rápidamente.

Aplicación:

- Se puede aplicar a pistola, brocha o rodillo.

- Para su aplicación a pistola se diluirá adecuadamente. Aproximadamente un 15-20%.

- Limpiar los instrumentos de trabajo con disolvente universal.

PRECAUCIÓN:

• INFLAMABLE.

• CONTIENE XILENO.

• Tapar bien después de su uso.

• Mantener apartado del fuego.

Tóxico por inhalación, ingestión o contacto con la piel.

No utilizar en los objetos susceptibles de ser chupados o masticados por los niños.

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

• No verter al alcantarillado.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los

niños.

Aplicar con buena renovación de aire. Si se aplica a pistola se recomienda el uso de

mascarilla.

CONSERVACIÓN:

En botes herméticamente cerrados y alejados de focos de calor o llamas.

PRESENTACIÓN:

En botes metálicos de 5 kilos y 25 kilos.

PINAY se reserva la evolución técnica de sus productos a partir del estado actual.



Pinturas Ayelenses s.l. P.l. San José, s/n / 46812 Ayelo de Malferit / Valencia / Spain t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01 pinturaspinay.com info@pinturaspinay.com